

LEICHTBAUKOFFER BRANDT – SPEZIFIKATIONEN UND OPTIONEN

BRANDT*
POLARUS

	BRANDT modular		BRANDT individuell
	STANDARD	OPTIONEN	
Abmessungen			
Innenlänge	3.320 mm	3.660 mm	Individuelle Anpassung des Aufbaus an die Bedürfnisse des Kunden
Innenbreite	1.920 mm	2.040 mm	
Innenhöhe	1.900 mm	2.100 mm	
Boden	100 mm	-	
Dach	100 mm	-	
Vorderwand	100 mm	-	
Seitenwände	70 mm	-	
Heckportal	55 mm	-	
Ausführung			
Verbundplatten	Leichtbau	mit verstärkter Innendeckschicht (1,5 mm GFK)	
Aufteilung	1-Kammer	2-Kammer (Längstrennwand 30 mm)	
Boden	Kunststoffbelag Anti-Slip	Gerstenkornblech	
Heckportal	Zweiflügelig	mit Durchgangstür 900 x 1830 mm (mittig)	
Hecktritt	Trittbügel verzinkt	Klapptritt verzinkt	
Seitentür	ohne	900 x 1830 mm (Position wählbar, inkl. Trittstufe)	
Hilfsrahmen	Aluminium	-	
Spoiler	ohne	3D-Dachspoiler	
Werkzeugkasten	ohne	Standard-Werkzeugkasten (600 x 600 x 360 mm)	

LEICHTBAUKOFFER BRANDT – SPEZIFIKATIONEN UND OPTIONEN

	BRANDT modular		BRANDT individuell
	STANDARD	OPTIONEN	
Innenausstattung			
Ladungssicherung w.	Lochschlitzschiene Alu	Lochschlitzschiene VA	
Ladungssicherung s.	Ohne	2 Reihen Lochschienen Alu	
Scheuerleiste Boden	GFK 275 mm	Aluminium 250 mm	
Beleuchtung	LED-Leuchtband (Schaltung Fahrerhaus)	Option: Bewegungsmelder	
Kühlung			
Kühlmaschine	Carrier Xarios 500 T	Carrier Xarios 350 T (MT für 2-Kammer)	Individuelle Anpassung des Aufbaus an die Bedürfnisse des Kunden
Netzkabel KM	ohne	10 m	
Temperaturschreiber	DataCOLD 300R, 1 Sensor	zusätzliches Außenthermometer	
Verschiedenes			
Rückfahrkamera	ohne	Fahrgestell mit Standard-MB-Kamera	
Abbiegeassistent	ohne	LUIS Abbiegeassistent	
Sperrstangen w./s.			
Zertifizierung			
ATP-Norm	ja	-	

w.: waagrecht, s.: senkrecht